

## Datenblatt für: KM 19 LINKS



### KM 19 LINKS HSP Wellenmutter/Nutmutter KM, mit Linksgewinde

Wellenmuttern KM..L, mit losen Sicherungselementen, Linksgewinde Wellenmuttern (Nutmuttern) KM(L) mit metrischem Trapezgewinde dienen zur Befestigung von Wälzlagern auf einer Welle. An den vier abstandsgleichen Schlitzen am Umfang können Haken- und Schlagschlüssel angesetzt werden. Diese Wellenmuttern werden mit einem Sicherungsblech MB(L) auf der Welle befestigt. Wellenmuttern KM können alternativ auch das stärkere Sicherungsblech MB..A verwenden.

Art.Nr. (L) A00076513

Art.Nr. (H) KM 19 LINKS

EAN / Barcode



4055953061130

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	125
Baureihe	KM..L
Breite in mm	17
Gewinde	M 95x2
Innendurchmesser in mm	95
Kurzbezeichnung	Nutmutter KM..L