

## Datenblatt für: GSM-8590-100




### GSM-8590-100 iglidur® G Gleitlager GSM, zylindrisch, metrisch

iglidur® G, Serie GSM, zylindrisches Gleitlager ohne Bund, hohe Verschleißfestigkeit. • Sehr gute Reibwerte • Resistent gegen Kantenpressung • Resistent gegen Stöße und Schläge • Besonders resistent gegen Schmutz und Staub • Resistent gegen hohe Lasten ( $>60 \text{ N/mm}^2$ ) • Schimmelpilzbeständig nach DIN EN ISO 846 • Foggingverhalten nach DIN 75201-B • Agrartechnik • Automotive • Baumaschinen • Maschinenbau • Sport, Fitness & Reha

Art.Nr. (L) A00141049

Art.Nr. (H) GSM-8590-100

EAN / Barcode



GSM-8590-100

Ihr Preis 4.203,00 € / Stück

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Ausführung               | zylindrisch                          |
| Aussendurchmesser in mm  | 90                                   |
| Baureihe                 | GSM..                                |
| Einsatztemperaturbereich | -40°C bis + 130°C (kurzzeitig 220°C) |
| Farbe                    | mattgrau                             |
| Innendurchmesser in mm   | 85                                   |
| Kurzbezeichnung          | Gleitlagerbuchse                     |
| Länge in mm              | 100                                  |
| Werkstoff                | iglidur® G                           |