Datenblatt für: KSTM-12

KSTM-12 igubal® Stehlager KSTM, wartungsfrei, Kalotte W300

igubal®-2-Loch-Stehlager, Serie KSTM, Korrosionsbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit, hohe Steifigkeit, Werkstoff: Gehäuse igumid G/Kalotte iglidur® W300. Beim KSTM handelt es sich um ein Stehlager der Maßreihe K, das Fluchtungsfehler korrigiert und Kantenpressungen verhindert. Das Gehäuse besteht aus igumid G, einem besonders schlagfesten, langfaserverstärkten Polymer, das langzeitig Temperaturen von -30 °C bis +80 °C standhält. • Maßreihe: K, in Anlehnung an DIN ISO 12240 • Material Gehäuse: igumid G

Art.Nr. (L)	A00148802
Art.Nr. (H)	KSTM-12
EAN / Barcode	KSTM-12
Ihr Preis	787,50 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	KSTM..
Innendurchmesser in mm	12
Kurzbezeichnung	Stehlagereinheit
Wellendurchmesser in mm	12
Werkstoff	igumid G/iglidur® W300