# Datenblatt für: LGHP 2/1

**LGHP 2/1 SKF Hochtemperaturfett LGHP 2, Dose, 1 kg**

SKF LGHP 2 ist ein Premiumfett auf Mineralölbasis. Als Dickungsmittel enthält es einen modernen Polyharnstoff (Diharnstoff). • Extrem lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen • Breiter Temperaturbereich • Ausgezeichneter Korrosionsschutz • Hohe thermische und mechanische Stabilität • Gutes Anlaufverhalten bei niedrigen Temperaturen • Verträglich mit Schmierfetten, die mit üblichen Polyharnstoffen oder Lithiumseifen angedickt sind • Geräuscharm Typische Anwendungen: • Kleine, mittlere und große Elektromotoren • Industriegebläse, inkl. Hochdrehzahlgebläse • Wasserpumpen • Wälzlager in Textil-, Papierverarbeitungs- und Trocknungsanlagen • Kugel- und Rollenlager für mittlere bis hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen • Kupplungsausrücklager • Senkrechte Wellen • Ofenwagen und Rollen

| | |
|---|---|
| Art.Nr. (L) | A00107473 |
| Art.Nr. (H) | LGHP 2/1 |
| EAN / Barcode | LGHP 2/1 |
| Ihr Preis | 39,95 € / Stück |

## Verkaufsinformationen

| | |
|---|---|
| Preiseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Baureihe | LGHP 2.. |
| Einsatztemperaturbereich | -40°C bis +150°C |
| Farbe | blau |
| Gebindebezeichnung | Dose |
| Kurzbezeichnung | Hochtemperatur-Schmierfett |
| NLGI-Klasse | 2-3 |
| Zusammensetzung | Mineralöl/Polyurea |