

Datenblatt für: LGHP 2/5



LGHP 2/5 SKF Hochtemperaturfett LGHP 2, Dose, 5 kg


SKF LGHP 2 ist ein Premiumfett auf Mineralölbasis. Als Dickungsmittel enthält es einen modernen Polyharnstoff (Diharnstoff). • Extrem lange Lebensdauer bei hohen Temperaturen • Breiter Temperaturbereich • Ausgezeichneter Korrosionsschutz • Hohe thermische und mechanische Stabilität • Gutes Anlaufverhalten bei niedrigen Temperaturen • Verträglich mit Schmierfetten, die mit üblichen Polyharnstoffen oder Lithiumseifen angedickt sind • Geräuschärm

Typische Anwendungen: • Kleine, mittlere und große Elektromotoren • Industriegebläse, inkl. Hochdrehzahlgebläse • Wasserpumpen • Wälzlager in Textil-, Papierverarbeitungs- und Trocknungsanlagen • Kugel- und Rollenlager für mittlere bis hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen • Kupplungsausrücklager • Senkrechte Wellen • Ofenwagen und Rollen

Art.Nr. (L) A00111924

Art.Nr. (H) LGHP 2/5

EAN / Barcode



LGHP 2/5

Ihr Preis 149,95 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	LGHP 2..
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +150°C
Farbe	blau
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	Hochtemperatur-Schmierfett
NLGI-Klasse	2-3
Zusammensetzung	Mineralöl/Polyurea