

Datenblatt für: LGLT 2/0.2




LGLT 2/0.2 SKF Tieftemperaturfett, LGLT 2, Tube, 25 g

Tieftemperaturfett für extrem hohe Drehzahlen, Tube 180 ml • Niedriges Reibungsmoment • Geräuscharmer Betrieb • Extrem gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit Typische Anwendungen: • Textilspindeln • Werkzeugmaschinen­spindeln • Mess- und Regelgeräte • Kleine Elektromotoren für medizinische und zahnmedizinische Geräte, Inline-Skates, Druckzylinder, Roboter

Art.Nr. (L)	A00157106
-------------	-----------

Art.Nr. (H)	LGLT 2/0.2
-------------	------------

EAN / Barcode	
---------------	--



LGLT 2/0.2

Ihr Preis	auf Anfrage
-----------	-------------

Verkaufs­informationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	LGLT 2..
Einsatztemperaturbereich	-50°C bis +110°C
Farbe	beige
Gebindebezeichnung	Tube
Kurzbezeichnung	Tieftemperatur-Schmierfett
NLGI-Klasse	2
Zusammensetzung	PAO / Verdicker: Lithium