

## Datenblatt für: LGAF 3E/0.5



### LGAF 3E/0.5 SKF Montagepaste LGAF 3E, Dose 0,5 kg

SKF LGAF 3E ist eine fetthaltige, weiche Paste, die der Reibkorrosion zwischen Metallflächen in Konstruktionen mit loser Passung vorbeugt. Reibkorrosionsschäden können den Ausbau von Lagern erschweren und zu einer Beschädigung von Gehäuse oder Welle führen. • Geeignet für Lager und Metallflächen in Anordnungen mit loser Passung (Schwingsiebe, Lastkraftwagen, Radlager u.ä.) • Reduziert Passungsrost und erleichtert den Ausbau von Lagern • Erleichtert den Ausbau vieler allgemeiner Industriekomponenten, z.B. Muttern, Schrauben, Flansche, Bolzen, Lager, Führungszapfen, Kupplungen, Stellschrauben, Drehautomaten, Druckstangen und Keilwellen

Art.Nr. (L) A00032448

Art.Nr. (H) LGAF 3E/0.5

EAN / Barcode



LGAF 3E/0.5

Ihr Preis 59,95 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Baureihe	LGAF 3E..
Einsatztemperaturbereich	-25°C bis +250°C
Farbe	beige
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	Montagepaste
NLGI-Klasse	2
Zusammensetzung	Grundöl: Mineral/Synthetisch/Verdicker: Lithium