

Datenblatt für: TWVA02000-N6T50

TWVA02000-N6T50 V-Ring VA, NBR schwarz



V-Ringe sind Axial-Dichtungen mit aus der Form vulkanisiertem Elastomerdichtelement. Der Versteifungskörper, das Gelenk und die Dichtlippe bilden den typischen Aufbau eines V-Rings ab. Der V-Ring dient als Lippendichtung aber auch als Schleuderring. Der V-Ring sitzt aufgedehnt auf der Welle und muss rechtwinklig mit einem genau definierten Abstand zur metallischen Gegenauflfläche montiert werden, um eine axiale Vorspannung der Dichtlippe zu gewährleisten. Als Gegenauflfläche dient die Stirnseite eines Lagers, die Stirnwand eines Gehäuses, eines Wellenbundes und eines Flanschdeckels. Der V-Ring rotiert mit der Welle und dichtet axial auf der Gegenauflfläche. Bei steigender Umfangsgeschwindigkeit strebt die Dichtlippe durch die Fliehkraft nach außen und verringert dadurch den Anpressdruck. Ab einer bestimmten Umfangsgeschwindigkeit hebt die Dichtlippe völlig von der metallischen Gegenauflfläche ab. Der V-Ring wirkt dann nur noch als Spaltdichtung und Schleuderscheibe. Bauformen: - VA = Standard - VS = Versteifungskörper verstärkt - VL = Profil dünn - VE = für große Durchmesser. Produktvorteile: - einfaches Dichtelement - Abdichtung gegen Schmutz, Fett, Öl- oder Wasserspritzer - gut in Kombination mit Radial-Wellendichtringen einsetzbar - geringe Anforderungen an die Gegenauflfläche bezüglich der Oberflächengüte - einfache Montage - wird auf die Welle gedehnt - die Laufreibung verringert sich mit steigender Umfangsgeschwindigkeit durch die Fliehkraftwirkung - gute dynamische Dichtwirkung - gleicht geringe axiale Bewegungen sowie Winkel- und Radial-Versatz aus - schützt Radial-Wellendichtringe vor abrasiven Umgebungsbedingungen.

Art.Nr. (L) A00332864

Art.Nr. (H) TWVA02000-N6T50

EAN / Barcode



TWVA02000-N6T50

Ihr Preis 67,81 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform VA

Breite in mm	25
Farbe	schwarz
Innendurchmesser in mm	180
Kurzbezeichnung	V-Ring VA
Shore-Härte	60
Stärke in mm	15
Werkstoff	NBR