Datenblatt für: PCMF 121415 E

PCMF 121415 E SKF PTFE Composite-Bundbuchse PCMF..E, bleifrei

PTFE Composite-Gleitlager, Baureihe PCMF..E, geflanschte Ausführung, PTFE-Verbundwerkstoff, sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt. Sie nehmen Radiallasten sowie einseitig wirkende Axialbelastungen auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Art.Nr. (L)	A00190087
Art.Nr. (H)	PCMF 121415 E
EAN / Barcode	PCMF 121415 E
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	14
Baureihe	PCMF..E
Bunddicke in mm	1
Bunddurchmesser in mm	20
Einsatztemperaturbereich	-200°C bis +250°C
Innendurchmesser in mm	12
Kurzbezeichnung	Bundbuchse
Länge in mm	15
Werkstoff	PTFE-Verbundwerkstoff