Datenblatt für: BB 0810-DU

BB 0810-DU Bundbuchse DU, 8x10/15x9,5/1mm wartungsfrei

Gleitlager-Bundbuchsen DU. Metall-Polymer Gleitlager mit Bund bestehend aus einem tragenden Stahlrücken und einer porösen Sinterbronze-Zwischenschicht, die mit einem Laufschichtgemisch aus PTFE und Blei ausgefüllt und überdeckt ist. • Sehr gute Verschleißbeständigkeit und Gleitfähigkeit in einem breiten Last-, Geschwindigkeits- und Temperaturbereich bei Trockenlauf • geeignet für geschmierte Anwendungen • geeignet für oszillierende, lineare und drehende Bewegungen • ohne Schmierung einsetzbar, daher ist ein wartungsfreier Betrieb möglich • Aufnahme hoher pU-Werte (dynamisch und statisch) • geringe Fressneigung • gutes Gleitverhalten: Die „stick-slip"-Neigung ist vernachlässigbar gering (statische Reibzahl annähernd dynamischer Reibzahl) • beständig gegenüber Lösungsmitteln • keine Wasseraufnahme und daher nicht quellend • elektrisch leitend, elektrostatische Effekte werden vermieden • relativ unempfindlich gegenüber Staub (gute Einbettfähigkeit) • Dünnwandigkeit spart Platz und Gewicht) • keine Nachbearbeitung nötig

Art.Nr. (L)	A00343224
Art.Nr. (H)	BB 0810-DU
EAN / Barcode	BB 0810-DU
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	10
Baureihe	BB..DU
Bunddicke in mm	1
Bunddurchmesser in mm	15
Einsatztemperaturbereich	-200°C bis +280°C
Innendurchmesser in mm	8
Kurzbezeichnung	Bundbuchse
Länge in mm	9,5
Werkstoff	Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE/Pb

Apeltrath & Rundt GmbH
Friedhofstraße 9 - 13
45478 Mülheim an der Ruhr
DE

Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de