

## Datenblatt für: WC 45 DU



### WC 45 DU Anlaufscheibe WC..DU, 48/74x2mm, wartungsfrei

Anlaufscheiben WC..DU, wartungsfrei, selbstschmierend, bestehend aus Stahlrücken verzinkt, mit einer Zwischenschicht aus poröser Sinterbronze und mit einer Gleitschicht aus PTFE und Blei. Der Stahlrücken sorgt für eine Stabilität, die hohen Belastungen standhält. Durch die Zusammensetzung sind die Anlaufscheiben sehr robust und besitzen eine hohe Verschleißbeständigkeit. Dieser Werkstoff eignet sich besonders für trockenlaufende Anwendungen, kann aber auch in flüssigkeitsgeschmierten Systemen eingesetzt werden. Anlaufscheiben dienen der axialen Fixierung. Aufgrund des Einsatzes von Blei darf die Anlaufscheibe nicht im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. • Sehr gute Verschleißbeständigkeit und Gleitfähigkeit in einem breiten Last-, Geschwindigkeits- und Temperaturbereich bei Trockenlauf • Geeignet für geschmierte Anwendungen • Geeignet für oszillierende, lineare und drehende Bewegungen

Art.Nr. (L) A00343553

Art.Nr. (H) WC 45 DU

EAN / Barcode



Ihr Preis 15,24 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	74
Baureihe	WC..DU
Breite in mm	2
Einsatztemperaturbereich	-200°C bis +280°C
Innendurchmesser in mm	48
Kurzbezeichnung	Anlaufscheibe
Werkstoff	Stahlrücken/Sinterbronze/PTFE+Pb