Datenblatt für: XH-1540-400

XH-1540-400 optibelt Zahnriemen ZR wartungsfrei

Optibelt ZR Zahnriemen, Profil XH. Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Chloropren-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig. • großer Leistungsbereich • geringe Lagerbelastung • hohe Biegewilligkeit • synchrone Drehmomentübertragung • extrem kleine Scheibendurchmesser • Glascord • Wartungsfrei • Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Art.Nr. (L)	A00092528
Art.Nr. (H)	XH-1540-400
EAN / Barcode	4014486024630
Ihr Preis	1.093,31 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Baureihe	optibelt ZR
Breite in mm	101,6
Einsatztemperaturbereich	-30°C bis +100°C
Höhe in mm	11,2
Kurzbezeichnung	Zahnriemen, zöllig
Länge in mm	3.911,6
Profil	XH
Teilung in mm	22,225
Werkstoff	Chloropren mit Glasfaserzugstrang
Winkel	40°
Wirklänge in mm	3.911,6
Zähne (Z)	176

Weitere Bilder



Apeltrath & Rundt GmbH
Friedhofstraße 9 - 13
45478 Mülheim an der Ruhr
DE

Kontakt:
49 (208) 5 88 30 0
49 (208) 53 18 2
info@apeltrath-rundt.de