

Datenblatt für: 22X22-5180



22X22-5180 optibelt Doppelkeilriemen DK DIN 7722

Optibelt DK Doppelkeilriemen, Profil 22x22. Diese Riemen kommen zum Einsatz, wenn mehrere Scheiben in einer Ebene liegen und die Drehrichtung einer oder mehrerer getriebener Scheiben geändert werden soll. Den typischen Serpentinanordnungen wird der Optibelt-Doppelkeilriemen bestens gerecht. Für den Einsatz von optibelt DK Doppelkeilriemen sind keine Spezialrillenscheiben erforderlich. Es können die Normrillenscheiben der entsprechenden Profile eingesetzt werden. Hauptsächlich kommen sie in der Garten- und Landtechnik zum Einsatz, zunehmend aber auch im allgemeinen Maschinenbau. • Hohe Quersteifigkeit • Temperaturbereich -35°C bis +85°C • Elektrisch leitfähig • ausgezeichnete Laufeigenschaften • Polyester und Aramidcord • Ideal für Serpentinantriebe • hervorragende Biegewilligkeit.

Art.Nr. (L) A00093962

Art.Nr. (H) 22X22-5180

EAN / Barcode



4014486194319

Ihr Preis 598,12 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Breite in mm	22
DIN-Norm	DIN 7722 / ISO 5289
Einsatztemperaturbereich	-35°C bis +85°C
Höhe in mm	22
Kurzbezeichnung	Doppelkeilriemen
Profil	22x22
Werkstoff	Gummimischung / Zugträger aus Polyester

Weitere Bilder

