

Datenblatt für: 3V-1180-4

3V-1180-4 optibelt Kraftband ummantelt KB-SK, 4 Rippen



Optibelt KB SK Kraftbänder mit Schmalkeilriemen, Profil 3V/9J. Optibelt KB SK Kraftbänder bestehen aus hochwertigen ummantelten Einzelkeilriemen, die durch eine Deckplatte miteinander verbunden sind. Je nach Anwendung kommen bis zu fünf Schmalkeilriemen pro Kraftband zum Einsatz. In Sonderfällen sind auch Kraftbänder mit mehr als fünf Keilriemen lieferbar. Bei Verwendung von mehreren Kraftbändern pro Antrieb sind Satzkombinationen erforderlich. optibelt KB SK Kraftbänder werden bei extremen Stoßbelastungen, großen Achsabständen in Verbindung mit kleinen Scheibendurchmessern und bei vertikalen Achsen eingesetzt. • Einbandcharakteristik • hervorragende Biegewilligkeit • hohe Betriebssicherheit • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen • Keil-Flach-Antriebe • Kupplungseigenschaft

Art.Nr. (L) A00095891

Art.Nr. (H) 3V-1180-4

EAN / Barcode



4014486180725

Ihr Preis 422,44 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	ummantelt
Baureihe	optibelt KB SK
Breite in mm	9
DIN-Norm	ISO 5290
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +70°C
Höhe in mm	9,9
Kurzbezeichnung	Kraftbänder
Länge in mm	2.997
Profil	3V/9J
Rippen	4
Werkstoff	SBR/NR-Mischung, Zugträger aus Polyester

Weitere Bilder

