

Datenblatt für: ALS 125 G

ALS 125 G ALS Schmierstoffgeber Typ 125 gefüllt 100 cm³

Der ALS Schmierstoffgeber ist ein elektronisch gesteuertes Schmiergerät, das elektrochemisch angetrieben wird und eigenständig Schmierstellen mit Öl oder Fett versorgt. Der ALS Schmierstoffgeber wird einfach in die Gewindebohrung des vorher entfernten Schmiernippels oder an eine Verlängerungsleitung eingeschraubt und gibt die gewünschte Schmierstoffmenge, je nach Einstellung über einen bestimmten Zeitraum automatisch ab. Variables Einstellen der Schmierzeit und/oder Schmierstoffabgabemenge durch DIP-Schalter. Funktionskontrolle durch rotes Signallicht (LED). Gleichmäßiger Druckaufbau von 0,2 bar bis 3 bar. Wetterfest, spritzwassergeschützt, korrosionsbeständig. Temperaturbeständig von -20°C bis +50°C. Sichtkontrolle des Füllstandes. Optional Synchronisation mit Maschinenlaufzeit möglich. ALS Schmierstoffgeber verfügen über Ex-Schutz (Kabelausführung ausgenommen). Lage unabhängig einsetzbar. Optional auch für Unterwasser- und Nassbereiche geeignet. Nach Ablauf der Betriebszeit wird der Schmierstoffgeber einfach gegen eine neue Einheit ausgetauscht. ALS Schmierstoffgeber sind nachfüllbar und können - nach Austausch der Bätteriekammer - wieder verwendet werden. Kostenersparnis gegenüber manueller Schmierung. Erhöhung der Produktivität durch Verringerung der wartungsbezogenen Stillstandszeiten von Maschinen und Anlagen. Erhöhte Betriebssicherheit. Das Lager ist verschlossen, wenn der ALS Schmierstoffgeber eingeschraubt ist. Es wird verhindert, dass Staub und Feuchtigkeit in das Lager eindringt. Die Schmierstelle bleibt sauber, es gibt keinen überschüssigen Schmierstoff, der die Sauberkeit der Anlage und der Umwelt beeinträchtigt Der ALS Schmierstoffgeber ist insbesondere für die Schmierstoff-Versorgung von Einzelschmierstellen geeignet und/oder schwer zugänglichen Schmierstellen. Er ist einsetzbar an Schmierstellen von: - Wälzlager und Gleitlager – Lineare Führungen – Wellen, Spindeln – Rollen- und Zahnketten – Dichtungen – Seilen – offene Getrieben



A00114775 Art.Nr. (L)

ALS 125 G Art.Nr. (H)

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

EAN / Barcode

| Preiseinheit | 1 |
|---------------------|---------|
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Apeltrath & Rundt GmbH riedhofstraße 9 - 13 45478 Mülheim an der Ruhr

Kontakt: 49 (208) 5 88 30 0 49 (208) 53 18 2 info@apeltrath-rundt.de Erstellt am: 30. Juni 2025 Benutzer:

Gast

1/2 Seite:



Produktdaten

Einsatztemperaturbereich -20°C bis +50°C

Kurzbezeichnung Schmierstoffgeber 125

Erstellt am: 30. Juni 2025 **Benutzer**: Gast

Seite: 2/2