

## Datenblatt für: KS-150 24x30x5 NBR90

### **KS-150 24x30x5 NBR90 Nutring KS-150 Stangendichtung, NBR**



Der Nutring KS-150 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem symmetrischen Profil. Er kann sowohl als Kolben- wie auch als Stangendichtung eingesetzt werden und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab. Eigenschaften: - Sehr gute Dichteigenschaften (statisch und dynamisch) - Einfache Nutgestaltung - Wirtschaftlichkeit - Großer Abmessungsbereich - Einfache Montage. Grundsätzlich können Stangendichtungen in zwei Profilarten unterschieden werden. Das primäre Unterscheidungsmerkmal ist der Aufbau des Profilquerschnittes: - Symmetrisches Profil - Asymmetrisches Profil. Haupteinsatzbereich ist die Abdichtung von Kolbenstangen in der Hydraulik. Durch das Übermaß der Dichtlippen, welche beim Einbau gegen die umgebenden Dichtflächen gepresst werden, wird der Austritt von Medien aus dem Zylinderraum sowohl unter Druck als auch im Ruhezustand verhindert.

Art.Nr. (L)	A00269123
Art.Nr. (H)	KS-150 24X30X5 NBR90
EAN / Barcode	 KS-150 24X30X5 NBR90
Ihr Preis	auf Anfrage

### **Verkaufsinformationen**

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### **Produktdaten**

Aussendurchmesser in mm	30
Bauform	KS-150
Breite in mm	5
Innendurchmesser in mm	24
Kurzbezeichnung	Nutring KS-150
Shore-Härte	90
Werkstoff	NBR