


Datenblatt für: PFERD 39009704

PFERD 39009704 Schleifbockscheibe BW 20032-51 AW 80 HSS



PFERD Schleifbockscheiben BW 20032-51 AW 80 HSS - Schleifbockscheiben der Ausführung HSS werden aus splitterfreudigem weißem Edelkorund (AW) in keramischer Bindung hergestellt. Die Ausführung HSS ist besonders für das Schärfen von HSS-Bohrern oder das Bearbeiten anderer hochlegierter Stähle geeignet. Schleifbockscheiben von PFERD sind auf die am Markt gängigen Schleifböcke abgestimmt. • Hohe Standzeit. • Hohe Formstabilität. • Hohe Schleifleistung. • Integrierte Reduzierhülsen für die Montage auf nahezu jeder Schleifbockspindel. • Ein regelmäßiges Abziehen der Scheibe setzt scharfes Korn frei und bewahrt eine gerade Schleiffläche. • Werkstückauflage stetig dem Schleifscheibendurchmesser anpassen (Spaltbreite max. 3 mm). • Entgraten • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Schärfen • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s. • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).

Art.Nr. (L)	A00289970
Art.Nr. (H)	PFERD 39009704
EAN / Barcode	 4007220037874
Ihr Preis	39,05 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	HSS
Aussendurchmesser in mm	200
Baureihe	PFERD Typ: BW
Bohrung in mm	51
Breite in mm	32
Korngröße	80
Kurzbezeichnung	Schleifbockscheibe
Schleifmittel	Korund A

Weitere Bilder

