

Datenblatt für: PFERD 21143288

PFERD 21143288 HM-Frässtift R 0830/8 SP



PFERD HM-Frässtifte R 0830/8 SP - Zylindrische Ausführung mit dreifacher, konkaver Kontur. Radiusfrässtifte mit konkaver Form und Spezialzahnung. Zur Herstellung und Bearbeitung von Außenradien und Kantenverrundungen geeignet. Hartmetallfrässtifte für die flexible Kantenbearbeitung erzeugen durch ihre speziellen Formen nahezu exakte Fasen bzw. Radien und können auch an schwer zugänglichen Stellen flexibel eingesetzt werden. Sie werden vorwiegend im Stahl- und Aluminiumbau eingesetzt und wurden speziell zum Anfasen, Entgraten sowie zur Verrundung von Kanten entwickelt. • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. • Frei führbar. Extrem flexibel an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar. • Erzeugen nahezu exakte Fasen bzw. Radien. • In Ausnahmefällen kann mit Drehzahlen unter 3.000 RPM gearbeitet werden. Dies ist bei Senkarbeiten mit 360° Umschlingung des Frässtiftes und in bestimmten stationären Einsätzen sinnvoll. • Bei geringer Materialzerspanung (Entgraten, Anfasen, leichte Oberflächenbearbeitung) kann die Drehzahl um bis zu 100 % gesteigert werden. • In der Regel werden Frässtifte im Gegenlauf oder pendelnd eingesetzt. Führen Sie das Werkzeug im Gleichlauf schnell über das Werkstück, um feine Oberflächen oder sehr gleichmäßige Fasen zu erzielen. • Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.

Art.Nr. (L) A00290253

Art.Nr. (H) PFERD 21143288

EAN / Barcode



4007220049150

Ihr Preis 82,56 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	8
Bauform	Zylinderform
Baureihe	PFERD Typ: R

Kurzbezeichnung	Hartmetallfrässtift
Schaftdurchmesser	8
Zahnung	Spezialzahnung (SP)

Weitere Bilder

