

Datenblatt für: PFERD 22407836

PFERD 22407836 HSS-Frässtift HSS B 1635/6 Z3



PFERD HSS-Frässtifte HSS B 1635/6 Z3 - Flammenförmiger Frässtift. Zahnung 3 ist mit Spanbrechern versehen und eignet sich besonders gut zur Zerspannung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen. Sie wird in einem Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser von 1.200 bis 7.900 RPM eingesetzt. • Hohe Aggressivität. • Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar. • Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS). • Dank exaktem Rundlauf ist schlagfreies Arbeiten ohne Rattermarken möglich. Somit wird der Verschleiß von Werkzeug und Werkzeugantrieb deutlich reduziert. • Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. • HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein. • HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden. • Wenn der kleinste Bereich des Frässtiftdurchmessers zum Einsatz kommt, kann die empfohlene Drehzahl entsprechend erhöht werden.

Art.Nr. (L) A00290374

Art.Nr. (H) PFERD 22407836

EAN / Barcode



4007220058800

Ihr Preis 35,77 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	16
Bauform	Flammenform
Baureihe	PFERD Typ: HSS B
Kurzbezeichnung	HSS-Frässtift, Flammenform
Schaftdurchmesser	6
Zahnung	Z 3