

Datenblatt für: PFERD 36612542

PFERD 36612542 Schleifscheibe CC-GRIND SOLID DIAMOND 125-22,23 D 427



PFERD CC-GRIND SOLID-Schleifscheiben CC-GRIND SOLID DIAMOND 125-22,23 D 427 - Mit der CC-GRIND SOLID-DIAMOND ergänzt PFERD sein Schleifscheibenprogramm um eine Variante mit superhartem Schleifmittel. Die CC-GRIND SOLID-DIAMOND wurde speziell für Anwendungen auf harten Werkstoffen entwickelt, die mit konventionellen Werkzeugen aus Korund oder Siliciumcarbid nicht bearbeitet werden können. Die CC-GRIND SOLID-DIAMOND wird sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. • Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet • Um die Standzeit der Schleifscheibe auf Zunder- und Verschleißschutzschichten zu verlängern, Schnittgeschwindigkeit des drehzahlregelbaren Winkelschleifers auf 30 bis 40 m/s verringern. • Für optimale Leistung mit dem CC-GRIND SOLID/FLEX-Spannflanschset einsetzen. • Bei Einsatz auf einem Winkelschleifer mit 5/8-11-Gewinde muss das passende Spannflanschset separat bestellt werden. • Aufrauen • Ausschleifen • Besäumen • Egalisieren • Entgraten • Entzundern • Flächenbearbeitung • Kantenbearbeitung • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Oxydschichten entfernen • Schweißnahtbearbeitung • Verrunden • Passendes Spannflanschset (M14-Gewinde) im Lieferumfang enthalten. • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Art.Nr. (L) A00290643

Art.Nr. (H) PFERD 36612542

EAN / Barcode



4007220068359

Ihr Preis 190,49 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	125
Baureihe	PFERD Typ: CC-GRIND SOLID DIAMOND
Bohrung in mm	22,23
Korngröße	D 427

Kurzbezeichnung
Schleifmittel

CC-GRIND SOLID-DIAMOND Schleifscheibe
Diamant

Weitere Bilder

