

Datenblatt für: PFERD 15319141


PFERD 15319141 Diamant-Hemmungsfeile DF 3619 D 91 vierkant

PFERD Diamant-Hemmungsfeilen vierkant Typ DF 3619 D 91 (fein) - Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. • Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. • Zugesezte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. • Arbeiten sollten möglichst fettfrei durchgeführt werden. • Egalisieren • Entgraten • Flächenbearbeitung • Kantenbearbeitung • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Oxydschichten entfernen • Schlichten

Art.Nr. (L) A00292255

Art.Nr. (H) PFERD 15319141

EAN / Barcode



4007220254592

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform	vierkant
Baureihe	PFERD Typ: DF 3619
Breite in mm	2
Feilenheft	ohne Feilenheft
Gesamtlänge in mm	140
Höhe in mm	2
Korngröße	D 91
Kurzbezeichnung	Diamant-Hemmungsfeile, vierkant