

Datenblatt für: PFERD 15308142

PFERD 15308142 Diamant-Hemmungsfeile DF 3608 D 126 halbrund




PFERD Diamant-Hemmungsfeilen halbrund Typ DF 3608 D 126 (mittel) - Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Diamantfeilen und -bleche werden überall dort eingesetzt, wo konventionelle Feilen aufgrund der Härte des zu bearbeitenden Werkstoffes versagen. Diamantfeilen und -bleche werden auch für die Bearbeitung von gehärtetem Stahl eingesetzt. Die Arbeitstemperaturen sind so gering, dass kein chemischer Verschleiß auftritt. Somit kann die höhere Härte des Diamantkornes für eine längere Standzeit ausgenutzt werden. • Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten. • Zugesezte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus. • Arbeiten sollten möglichst fettfrei durchgeführt werden. • Egalisieren • Entgraten • Flächenbearbeitung • Kantenbearbeitung • Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) • Oxydschichten entfernen • Schlichten

Art.Nr. (L) A00292258

Art.Nr. (H) PFERD 15308142

EAN / Barcode



4007220254639

Ihr Preis 26,32 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform	halbrund
Baureihe	PFERD Typ: DF 3608
Breite in mm	4,2
Feilenheft	ohne Feilenheft
Gesamtlänge in mm	140
Höhe in mm	1,5
Korngröße	D 126
Kurzbezeichnung	Diamant-Hemmungsfeile, halbrund