

Datenblatt für: PFERD 44271504



PFERD 44271504 Tuchring mit Bohrung TR 15010-20 TH

PFERD Tuchringe mit Bohrung TR 15010-20 TH - Ausführung TH (Tuch hart) für die Vorpolitur. Tuchringe werden mit Polierpasten zur Vor- und Hochglanzpolitur eingesetzt. Sollen sehr glatte Oberflächen erzielt werden, sind mehrere oder sogar alle Ausführungen nacheinander einzusetzen. • Optimale Konturenanpassung durch hohe Flexibilität. • Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. • Vorpolieren von Stahl und INOX: Tuchringe TH mit Polierpaste PP 1 VP STEELOX. • Vorpolieren von Aluminium und Messing: Tuchringe TH mit Polierpaste PP 2 VP ALU. • Vorpolieren von Buntmetallen: Tuchringe TH mit Polierpaste PP 3 VP NON-FERROUS. • Tuchringe der Ausführung TH erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-15 m/s ihre beste Leistung. • Werkzeughalter bitte separat bestellen.

Art.Nr. (L) A00292634

Art.Nr. (H) PFERD 44271504

EAN / Barcode



4007220294215

Ihr Preis 9,08 € / Stück

Verkaufsinformationen

| | |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Produktdaten

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Ausführung | TH |
| Aussendurchmesser in mm | 150 |
| Baureihe | PFERD Typ: TR |
| Bohrung in mm | 20 |
| Breite in mm | 10 |
| Kurzbezeichnung | Tuchring, mit Bohrung |