Datenblatt für: PERMA-110199

PERMA-110199 Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- u. Greifkupplung

perma Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- und Greifkupplung für Handhebelfettpresse. Art. No.: 110199 Hochdruckschlauch / High-pressure tube: - Außenschicht / Outside: Polyamid / Polyamide - Innenschicht / Inside: Polyethylen / Polyethylene - Druckträger / Pressure carrier: Polyester-Einlage / Polyestere insole - Farbe / Color: schwarz / black Abmessungen / Dimensions: - Länge / Length: 300 mm - Außendurchmesser / Outside diameter: 10,2 mm / 10.2 mm - Innendurchmesser / Inside diameter: 4,0 mm / 4.0 mm Technische Daten / Technical data: - Berstdruck / Burst pressure: 1000 bar / 14500 Psi - Prüfdruck / Test pressure: 800 bar / 11600 Psi - Betriebsdruck / Work pressure: 400 bar / 5800 Psi - Temperaturbereich / Temperature range: -20 °C - +60 °C - Min. Biegeradius / Min. bending radius: 35 mm - Gewinde / Thread: M10x1 Schiebekupplung / Slide coupling: - Werkstoff / Material: Stahl / Steel - Farbe / Color: Silber / Silver Abmessungen / Dimensions: - Außendurchmesser / Outside diameter: 24 mm - Bauhöhe / Height: 28 mm - Breite / Width: 36 mm Greifkupplung / Hydraulic coupling: - Werkstoff / Material: Stahl / Steel - Farbe / Color: Silber / Silver Abmessungen / Dimensions: - Außendurchmesser / Outside diameter: 15 mm - Bauhöhe / Height: 36 mm - Schlüsselweite / Wrench size: 13 mm

Art.Nr. (L)	A00336084
Art.Nr. (H)	PERMA-110199
EAN / Barcode	4061201084028
Ihr Preis	21,58 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Kurzbezeichnung	Schlauch mit Drehgelenk, Schiebe- u. Greifkupplung