Datenblatt für: WEICONLOCK AN 305-72 200ml

WEICONLOCK AN 305-72 200ml WEICONLOCK® Rohr-/Flächendichtung AN 305-72 200 ml

WEICONLOCK® AN 305-72 Rohr- und Flächendichtung mit PTFE, sofortige Dichtwirkung, DVGW-geprüft. - Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE) sofortige Dichtwirkung - Trinkwasser- und DVGW-Zulassung H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.

Art.Nr. (L)	A00343033
Art.Nr. (H)	WEICONLOCK AN 305-72 200ML
EAN / Barcode	4024596013981
Ihr Preis	99,00 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-60°C bis +150°C
Farbe	weiß
Festigkeit	Mittelfest
Fluoreszenz	nein
Freigabe	DVGW geprüft
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Pen-System
Handfestigkeit	20-40 Min.
Kurzbezeichnung	Rohr-/Flächendichtung
Losbrechmoment	7-10 Nm
Max Gewindegröße	M80 R3"
Max Spaltüberbrückung	0,40 mm

Viskosität	17.000 - 50.000 ht mPa·s