

## Datenblatt für: LGED 2/1



### LGED 2/1 SKF Wälzlagerschmierfett LGED2, in Dose 1 kg

SKF LGED 2 ist ein Schmierfett auf der Basis von synthetisch fluoriertem Öl mit PTFE als Dickungsmittel. Es ist für extrem hohe Temperaturen von 180 °C (392 °F) bis 240 °C (464 °F) und/oder aggressive Umgebungen wie Säuren/Laugen, Vakuum, Sauerstoff usw. ausgelegt. Typische

Anwendungen: • Backautomaten (Öfen) • Ofenwagenräder • Tragrollen in Kopiergeräten • Waffelbacköfen • Textiltrockner • Folienrekanlagen • Elektromotoren für extreme Betriebstemperaturen • Notfall- / Heißgebläse • Vakuumpumpen • Ausgezeichnete Oxidationsbeständigkeit • Sehr geringe Verdunstungsverluste bei hohen Temperaturen • Gute Korrosionsfestigkeit • lange Lebensdauer in aggressiven Umgebungen (z.B. in hochreaktiven Bereichen mit hochreinem Sauerstoff und Hexan) Typische Anwendungen: • Backautomaten (Öfen) • Ofenwagenräder • Tragrollen in Kopiergeräten • Waffelbacköfen • Textiltrockner • Folienrekanlagen • Elektromotoren für extreme Betriebstemperaturen • Notfall- / Heißgebläse • Vakuumpumpen

Art.Nr. (L) A00348082

Art.Nr. (H) LGED 2/1

EAN / Barcode



LGED 2/1

Ihr Preis auf Anfrage

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Baureihe                 | LGED 2..                        |
| Dichte                   | 1.96 g/cm <sup>3</sup>          |
| Einsatztemperaturbereich | -30°C bis +240°C                |
| Farbe                    | weiß                            |
| Freigabe                 | NSF H1; Halal; Koscher 156010   |
| Gebindebezeichnung       | Dose                            |
| Kurzbezeichnung          | Wälzlagerschmierfett            |
| NLGI-Klasse              | 2                               |
| Zusammensetzung          | Grundöl: PFPE / Verdicker: PTFE |