

Datenblatt für: LGLT 2/25




LGLT 2/25 SKF Tieftemperaturfett, LGLT 2, Eimer, 25 kg

Tieftemperaturfett für extrem hohe Drehzahlen, Eimer 25 kg
 • Niedriges Reibungsmoment • Geräuscharmer Betrieb •
 Extrem gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit
 Typische Anwendungen: • Textilspindeln •
 Werkzeugmaschinen­spindeln • Mess- und Regelgeräte •
 Kleine Elektromotoren für medizinische und
 zahnmedizinische Geräte, Inline-Skates, Druckzylinder,
 Roboter

Art.Nr. (L) A00348130

Art.Nr. (H) LGLT 2/25

EAN / Barcode



LGLT 2/25

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufs­informationen

| | |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Inhalt | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1 |

Produktdaten

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Baureihe | LGLT 2.. |
| Einsatztemperaturbereich | -50°C bis +110°C |
| Farbe | beige |
| Gebindebezeichnung | Eimer |
| Kurzbezeichnung | Tieftemperatur-Schmierfett |
| NLGI-Klasse | 2 |
| Zusammensetzung | PAO / Verdicker: Lithium |