

Datenblatt für: ZRS-14M-55/48-2-6F-GG-VB

ZRS-14M-55/48-2-6F-GG-VB Zahnriemscheibe 14M, Grauguss, vorgebohrt

HTD-Zahnriemscheibe, Profil 14M, Werkstoff: Grauguss, vorgebohrt. Zahnriemscheiben übertragen das Drehmoment über einen Formschluss an der Zahnriemscheibe. Dies ermöglicht eine Übertragung von vergleichsweise großen Drehmomenten auch bei hohen Drehzahlen ohne Schlupf. Im Gegensatz zum Keilriemenantrieb ist bei einem Zahnriemenantrieb eine synchrone Leistungsübertragung. Grundsätzlich unterscheidet man bei Zahnriemscheiben zwischen Zahnriemscheiben für Fertigbohrungen und Zahnriemscheiben (TB-Zahnriemscheiben) für Taperspannbuchsen, mit unterschiedlichen Profilen und metrischen und zölligen Bohrungen. Je nach Profil und Scheibendurchmesser werden die Scheiben in Stahl, Grauguss, oder Aluminium gefertigt. Über unser Standardsortiment hinaus sind auch individuelle Sonderausführungen möglich. • Umfangreiches Standardsortiment mit unterschiedlichen Profilen und Abmessungen • Hohe Verfügbarkeit • Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis • Austauschbarkeit durch internationale Normungen • Kompakte Antriebslösungen • wartungssarm • Einfache Montage • Sonderausführungen auf Wunsch möglich Die Einsatzgebiete von Zahnriemscheiben sind sehr vielfältig. Sie reichen von der Automatisierungstechnik über die Handhabungstechnik bis zur Lebensmitteltechnik, sowie im gesamten allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Auch in der Lineartechnik ist die synchrone, schlupffreie und vor allem präzise Kraftübertragung, z.B. für Positionieraufgaben von Bedeutung.



Art.Nr. (L)	A00351979
Art.Nr. (H)	ZRS-14M-55/48-2-6F-GG-VB
EAN / Barcode	
Ihr Preis	ZRS-14M-55/48-2-6F-GG-VB auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	6F
------------	----

Kurzbezeichnung	Zahnscheibe
Profil	14M
Teilung in mm	14
Werkstoff	Grauguss
Zähne (Z)	48