

Datenblatt für: KS-150 32x45x10 NBR90



KS-150 32x45x10 NBR90 Nutring KS-150 Stangendichtung, NBR

Der Nutring KS-150 ist eine einfachwirkende Stangendichtung mit einem symmetrischen Profil. Er kann sowohl als Kolben- wie auch als Stangendichtung eingesetzt werden und deckt einen breiten Anwendungsbereich ab. Eigenschaften: - Sehr gute Dichteigenschaften (statisch und dynamisch) - Einfache Nutgestaltung - Wirtschaftlichkeit - Großer Abmessungsbereich - Einfache Montage. Grundsätzlich können Stangendichtungen in zwei Profilararten unterschieden werden. Das primäre Unterscheidungsmerkmal ist der Aufbau des Profilquerschnittes: - Symmetrisches Profil - Asymmetrisches Profil. Haupteinsatzbereich ist die Abdichtung von Kolbenstangen in der Hydraulik. Durch das Übermaß der Dichtlippen, welche beim Einbau gegen die umgebenden Dichtflächen gepresst werden, wird der Austritt von Medien aus dem Zylinderraum sowohl unter Druck als auch im Ruhezustand verhindert.

Art.Nr. (L) A00352600

Art.Nr. (H) KS-150 32X45X10 NBR90

EAN / Barcode



KS-150 32X45X10 NBR90

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	45
Bauform	KS-150
Breite in mm	10
Innendurchmesser in mm	32
Kurzbezeichnung	Nutring KS-150
Shore-Härte	90
Werkstoff	NBR