

Datenblatt für: A00335747




FK6-ISKD 100,00/4,10X1,65 Doppel-Lamellen-Dichtungsringe-Kombiniert, 3Rg=1Sa

FK 6 ISKD Doppel-Lamellen-Dichtungsringe-Kombiniert für Wellen. Innen Spannende Kombinierte Doppelringe (3 Ringe = 1 Satz). Doppelt gewundene Lamellenringe "FK6 ISKD" dienen zur Fettabdichtung von Wälz- und Gleitlagern und schützen, gefettet, gegen Fettaustritt sowie gegen Staub-, Schmutz- und Spritzwassereintritt, insbesondere dann, wenn höhere Abdichtungsansprüche gestellt werden. Durch die zusätzliche Abdichtung des Nutgrunddurchmesser wird, infolge des vergrößerten Umlenkungseffektes, die Abdichtungswirkung optimiert.

Art.Nr. (L) A00335747

Art.Nr. (H) A00335747

EAN / Barcode



A00335747

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Set
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Set
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Bauform	FK6-ISKD
Kurzbezeichnung	Lamellen-Dichtungsring FK6-ISKD
Wellendurchmesser in mm	100