

Datenblatt für: OKS 1300 5l Kanister



OKS 1300 5l Kanister OKS Gleitfilm, farblos

OKS 1300 erzeugt einen trockenen nicht schmutzenden Gleitfilm mit UV-Indikator auf verschiedensten Werkstoffen. Vielseitiger Einsatz, insbesondere zur Gleitvorbeschichtung von Klein- und Massenteilen Wasserfest und witterungsbeständig Gleitbeschichtung verschiedenster Werkstoffe wie Glas, Keramik, Holz, Leder oder Kunststoffe zur Erzeugung niedriger Reibzahlen auf Gewinden in engstem Streubereich Reduzierung der Montageenergie, Erhöhung der Vorspannkraft und bessere Materialausnutzung Bei gewindeformenden Schrauben zur Verhinderung von Fresserscheinungen und Minimierung der Furch- und Formmomente Besonders bewährt bei Kunststoff-/Metall-Gleitpaarungen, Montage von Gleitringdichtungen und als Trockengleitfilm bei Nadelführungen und Zahnstangen von Textilmaschinen oder Schneidmessern von Papierverarbeitungsanlagen H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Art.Nr. (L) A00180472

Art.Nr. (H) OKS 1300 5l Kanister

EAN / Barcode



Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-60°C bis +100°C
Farbe	farblos
GHS	GHS08
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Kanister
Kurzbezeichnung	Gleitfilm, farblos