

Datenblatt für: OPN-PTFE-SPRAY 400ml Spraydose



OPN-PTFE-SPRAY 400ml Spraydose Trockengleitmittel-Spray, 400 ml Spraydose OPN

Das OPN-PTFE-Spray ist ein nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, austrocknendes, gut haftendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel. • nicht schmutzendes, fett- und silikonfreies, austrocknendes, gut haftendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel • temperaturbeständig von ca. -20°C bis ca. +200°C • ergibt einen harten, trockenen Film • schmutz-, staub-, wasserabweisend • macht Kork- und Pappdichtungen wasserabweisend Das typische Anwendungsgebiet ist, wo Trockenschmierung gewünscht wird. Anwendungsbeispiele: • in der Textil-, Holz-, Möbel-, Papier- und Kunststoffindustrie, Metallverarbeitung usw. • an Förderbändern, Gleitschienen, Führungen, Schubfächern, Gewinden, Schneidwerkzeugen, Möbelscharnieren, Fensterbeschlägen usw. H222: Extrem entzündbares Aerosol, H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Art.Nr. (L) A00228755

Art.Nr. (H) OPN-PTFE-SPRAY 400ml Spraydose

EAN / Barcode



OPN-PTFE-SPRAY 400ml Spraydose

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-20°C bis ca. +200°C
GHS	GHS02;GHS07
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Spraydose
Kurzbezeichnung	Trockengleitmittel-Spray 400ml