

## Datenblatt für: LOCTITE 510 50ml Flasche



### LOCTITE 510 50ml Flasche LOCTITE® 510 Flächendichtung, mittelfest hochtemp.

- Hochtemperaturbeständige Flanschdichtung - Für Metallflansche - Passt sich der Oberflächenrauigkeit und Kratzern bis 0,25 mm an - Erhöht die Drehmomentkapazität der montierten Flansche - P1 NSF Reg. Nr.: 123007 Für bearbeitete, verwindungssteife Metallflansche. Typische Anwendungen sind u.a. das Dichten von formstabilen Flanschverbindungen an Getriebe- und Motorgehäusen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen.

Art.Nr. (L)	A00061081
Art.Nr. (H)	LOCTITE 510 50ml Flasche
EAN / Barcode	 5010266002989
Ihr Preis	42,93 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +200°C
Farbe	opak-pink
Festigkeit	mittel
Fluoreszenz	nein
GHS	GHS07;GHS09
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Akkordeonflasche
Handfestigkeit Aluminium	45 Min.
Handfestigkeit Stahl	25 Min.
Kurzbezeichnung	Anaerobe Flächendichtung
Max Spaltüberbrückung	0,25 mm
Viskosität	40.000 - 140.000 mPa·s
Zugscherfestigkeit	5 N/mm <sup>2</sup>