Datenblatt für: LOCTITE 511 50ml Tube

LOCTITE 511 50ml Tube LOCTITE® 511 Gewindedichtung, niedrigfest, weiß

LOCTITE® 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe. - Erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke - Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen - Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen - Thixotrop, mittlere bis hohe Viskosität - Geeignet für alle Metallgewinde bis M80/R3" - DVGW-Freigabe Universell einsetzbar Gewindedichtung für Metallgewinde bis M80/R3”. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00061082
Art.Nr. (H)	LOCTITE 511 50ml Tube
EAN / Barcode	5010266240169
Ihr Preis	34,14 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	weiß bis altweiß
Festigkeit	niedrig
Fluoreszenz	nein
Freigabe	DVGW
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Tottle

Kurzbezeichnung	LOCTITE 511 Gewindedichtung, niedrigfest
Losbrechmoment	6 Nm
Max Gewindegröße	M80/R3"
Thixotrop	ja
Viskosität	9.000 - 22.000 mPa·s