

## Datenblatt für: LOCTITE 586 250ml Flasche



### LOCTITE 586 250ml Flasche LOCTITE® 586 Gewindedichtung, hochfest, rot

- Hochfeste Dichtung für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen -  
 Langsame Aushärtung - Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen - Dichtwirkung gegen hohe Drücke - Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesicher - Gewinde max. M56 / R2" -  
 Einsatztemperaturbereich 55°C bis +150°C - Farbe: rot Das Produkt wird zum Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Besonders geeignet für Kupfer- und Messingverschraubungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00061101
Art.Nr. (H)	LOCTITE 586 250ml Flasche
EAN / Barcode	 5010266586465
Ihr Preis	263,71 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	rot
Festigkeit	hoch
Fluoreszenz	ja
Freigabe	BAM
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Flasche
Kurzbezeichnung	Anaerobe Gewindedichtung
Losbrechmoment	15 Nm
Max Gewindegröße	M56/R2"
Thixotrop	ja

Viskosität

4.000 - 6.000 mPa·s