Datenblatt für: LOCTITE 603 50ml Flasche

LOCTITE 603 50ml Flasche LOCTITE® 603 Fügeklebstoff, hochfest, grün

LOCTITE® 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz. - Hochfester Fügeklebstoff - Besonders geeignet für Sinterlager - Hohe Öltoleranz Ideal für Lager und für zylindrische Teile mit geringen Spaltmaßen. Besonders geeignet für Sinterlager. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00061114
Art.Nr. (H)	LOCTITE 603 50ml Flasche
EAN / Barcode	5010266168968
Ihr Preis	69,42 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Methacrylat
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	grün
Fluoreszenz	ja
GHS	GHS05;GHS07
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Flasche
Handfestigkeit Stahl	8 Min.
Kurzbezeichnung	LOCTITE 603 Fügeklebstoff, hochfest
Max Spaltüberbrückung	0,1 mm

Thixotrop	nein
Viskosität	100 - 150 mPa·s
Zugscherfestigkeit	> 22,5 N/mm²