


Datenblatt für: OKS 571 400ml Spraydose

OKS 571 400ml Spraydose OKS PTFE-Gleitlack, Spray



OKS 571 ist ein PTFE-Gleitlack zur Trockenschmierung unterschiedlicher Werkstoffpaarungen bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und staubiger Umgebung. Trockener, nicht schmutzender Film Hohe Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen Farb- und geruchslose Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften Verhindert Passungsrost Trocknung bei Raumtemperatur Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe, wie Metalle, Holz, Keramik, Gummi sowie kleb- oder lackierbare Kunststoffe Antihafbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art zur Vermeidung von Ankleben zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe Trennfilm bei Gießharzanwendungen H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00061282
Art.Nr. (H)	OKS 571 400ml Spraydose
EAN / Barcode	 4038127500628
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-180°C bis +260°C
Farbe	weißlich
GHS	GHS02;GHS07;GHS08
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Spraydose
Kurzbezeichnung	PTFE-Gleitlack, Spray