


Datenblatt für: OKS 570 500ml Dose



OKS 570 500ml Dose OKS PTFE-Gleitlack

OKS 570 ist ein PTFE-Gleitlack zur Trockenschmierung unterschiedlicher Werkstoffpaarungen bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und staubiger Umgebung. Trockener, nicht schmutzender Film Hohe Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen Farb- und geruchslose Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften Verhindert Passungsrost Trocknung bei Raumtemperatur Auch als Sprayversion OKS 571 erhältlich Trockenschmierung verschiedenster aufeinander gleitender bzw. aneinander reibender Werkstoffe, wie Metalle, Holz, Keramik, Gummi sowie kleb- oder lackierbare Kunststoffe Antihafbeschichtung von Dichtungen oder Dichtflächen aller Art zur Vermeidung von Ankleben zur Beseitigung von Quietschgeräuschen von weichen auf harten Werkstoffen zur wasserabstoßenden Imprägnierung saugender Werkstoffe Trennfilm bei Gießharzanwendungen H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L)	A00105237
Art.Nr. (H)	OKS 570 500ml Dose
EAN / Barcode	 4038127500512
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	-180°C bis +260°C
Farbe	weißlich
GHS	GHS02;GHS07;GHS08;GHS09
GHSSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	PTFE-Gleitlack