

Datenblatt für: LOCTITE 55 50m Dose



LOCTITE 55 50m Dose LOCTITE® 55 Gewindedichtfaden, weiß

LOCTITE® 55 wird für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff verwendet. Das Produkt erfordert keine Wartezeit für die Aushärtung und erzielt sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck. Die ideale Wahl für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtungen. Das Produkt ist für Gas und Trinkwasser freigegeben und nach NSF/ANSI Standard 61 zertifiziert. - Universell einsetzbare multifilamenten Gewindedichtfaden - Nicht aushärtend, sofortige Dichtwirkung gegen vollen Druck - Für schnelle, einfache und zuverlässige Dichtung - DVGW/KTW-Freigabe für Gas und Trinkwasser - Nach EN 751-2 Klasse Arp und DIN 30660 getestet - Zertifiziert nach ANSI/NSF, Standard 61 LOCTITE 55 wird für das Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metall und Kunststoff verwendet. Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Art.Nr. (L) A00117346

Art.Nr. (H) LOCTITE 55 50m Dose

EAN / Barcode



4100630374703

Ihr Preis 10,18 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	PA-Multifilament
Einsatztemperaturbereich	-55°C bis +150°C
Farbe	weiß
Festigkeit	-
Fluoreszenz	nein
Freigabe	DVGW, KTW, NSF
GHS	none
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	LOCTITE 55 Gewindedichtfaden
Losbrechmoment	-
Max Gewindegröße	R4"

Thixotrop
Viskosität

-
Dichtfaden