


Datenblatt für: LOCTITE 5922 200ml Tube



LOCTITE 5922 200ml Tube LOCTITE® MR 5922 Dichtungs- optimierer Nr. 3 schwarz

LOCTITE® MR 5922 ist eine schwarze, zähflüssige, lösemittelbasierte, langsam trocknende, flexible Einstellpaste, die durch Lösungsmittelverdampfung zu einem biegsamen, nicht härtenden Film wechselt. Es basiert auf Harz, Isopropanol und Füllstoffen. Es versiegelt Flansche, Armaturen, Anschlüsse und flexible Baugruppen gegen Leckagen. Es erhöht die Zuverlässigkeit von Dichtungsdichtungen und kann für die Reparatur von beschädigten vorgeschnittenen Dichtungen verwendet werden. - Verlängert die Lebensdauer der Dichtung - Verhindert Leckagen - Langsames Trocknen - Flexible Einstellung - Speziell entwickelt, um die Dichtleistung von vorgeformten Dichtungen aus Kork, Metall, Kunststoff, Gummi usw. in nicht starren Baugruppen zu verbessern Es erhöht die Zuverlässigkeit von Dichtungsdichtungen und kann für die Reparatur von beschädigten vorgeschnittenen Dichtungen verwendet werden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Art.Nr. (L)	A00161668
Art.Nr. (H)	LOCTITE 5922 200ml Tube
EAN / Barcode	 4100630312095
Ihr Preis	23,81 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Einsatztemperaturbereich	bis +200°C
Farbe	schwarz
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Tube
Kurzbezeichnung	LOCTITE MR 5922 Dichtungsoptimierer Nr. 2