

Datenblatt für: OKS 352 1l Dose



OKS 352 1l Dose OKS Hochtemperaturöl, hellfarbig, synthetisch

OKS 352 ist ein vollsynthetisches Hochtemperaturöl mit optimalem Verschleißschutz, auch bei Einfluss von Feuchtigkeit. Hohe Wirksamkeit durch optimalen Verschleißschutz und hervorragendes Oxidationsverhalten Wasser- und dampfbeständig Gutes Kriechvermögen Sehr gute Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen Auch als Sprayversion OKS 3521 erhältlich Schmierung von Ketten, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei höheren Temperaturen Geeignet für Transportsysteme, in Lackier-, Brenn-, Trocknungs- und Kühlbettanlagen H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Art.Nr. (L) A00180356

Art.Nr. (H) OKS 352 1l Dose

EAN / Barcode



4038127300846

Ihr Preis 61,45 € / Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Dichte	0,90 g/ml
Einsatztemperaturbereich	-10°C bis +250°C
Farbe	gelblich
GHS	none
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	Hochtemperaturöl, hellfarbig, synthetisch
VKA-Test (Schweißkraft)	2.400 N
Viskosität	270 mm ² /s