

## Datenblatt für: OKS 416 400ml Kartusche



### OKS 416 400ml Kartusche OKS Tieftemperatur-/Hochgeschwindigkeitsfett

OKS 416 ist ein Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett. Dynamisch leichtes, geräuschgeprüftes Langzeitschmierfett Beste Eignung unter arktische Bedingungen und sehr hohe Drehzahlen Hohe Wirksamkeit durch optimale Formulierung Vielseitiger Einsatz außerhalb der normalen Fett- Leistungsbereiche Wirtschaftlich durch mögliche sparsame Anwendung Keine nennenswerte Konsistenzänderung Oxidationsstabil und beständig gegen Kalt- und Warmwasser Für Schmierstellen aller Art wie Gleitführungen, Spindeln und Verzahnungen unter zeitweise oder dauernd extrem tiefen Temperaturen wie unter arktischen Klimabedingungen oder in Kühlbereichen Wälzlagerschmierung von Hochgeschwindigkeits-lagerungen, z.B. von Spindellagern, Miniatur- und Präzisionslagern in Werkzeug- oder Textilmaschinen, Messgeräten, E-Motoren der Steuer- oder Feinwerktechnik Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

|               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.Nr. (L)   | A00180380                                                                                            |
| Art.Nr. (H)   | OKS 416 400ml Kartusche                                                                              |
| EAN / Barcode | <br>4038127303946 |
| Ihr Preis     | 48,42 € / Stück                                                                                      |

### Verkaufsinformationen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Preiseinheit        | 1       |
| Mengeneinheit       | Stück   |
| Verpackungseinheit  | 1       |
| Inhalt              | 1 Stück |
| Mindestabnahmemenge | 1       |

### Produktdaten

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Einsatztemperaturbereich | -50°C bis +120°C                             |
| Farbe                    | gelb                                         |
| GHS                      | none                                         |
| Gebindebezeichnung       | Kartusche                                    |
| Kurzbezeichnung          | Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett |
| NLGI-Klasse              | 2                                            |
| VKA-Test (Schweißkraft)  | 2.400 N                                      |
| Viskosität               | 15 mm²/s                                     |