

## Datenblatt für: MOLYKOTE 165 LT 1kg Dose



### MOLYKOTE 165 LT 1kg Dose MOLYKOTE® 165 LT Zahnradfett hochbeanspruchend

MOLYKOTE® 165 LT GREASE - Zahnradfett zur Schmierung hochbeanspruchter Zahnräder und Metall-Reduktionsgetriebe mit einer Umfangsgeschwindigkeit von bis zu 2,5 m/s. - extrem hohe Belastbarkeit - wasserabweisend - blei-/nickelfrei - guter Korrosionsschutz Zahnräder, die hohen Beanspruchungen und Schlechtwetter-Einflüssen ausgesetzt sind / Erfolgreich bei Grobmahlanlagen sowie bei Getrieben und Gewindespindeln großer, kurbelgetriebener Pressen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Art.Nr. (L) A00123460

Art.Nr. (H) MOLYKOTE 165 LT 1kg Dose

EAN / Barcode



5413278529978

Ihr Preis 49,07 € / Stück

### Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

### Produktdaten

Dichte	0,96 g/ml
Einsatztemperaturbereich	-25°C bis +120°C
Farbe	schwarz
GHS	GHS07
GHSSIGNAL	A
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	MOLYKOTE® 165 LT Zahnradfett
Viskosität	320 mm <sup>2</sup> /s