

Datenblatt für: E-AU90 45x55x5/7



**E-AU90 45x55x5/7 Abstreifer Typ E ohne Metallgehäuse, AU 90 Shore**

Der Abstreifer E ist einfachwirkend und schützt Dichtungen und andere Teile des hydraulischen Systems vor Fremdpartikeln, Schmutz und Flüssigkeiten. Er verlängert die Betriebsdauer der Dichtungen und schützt die Führungsteile. Eigenschaften: - Sehr gute Abstreifeigenschaften - Großer Abmessungsbereich - Einfache Nutgestaltung (kein Verdrehen im Einbauraum) - Gute Materialeigenschaften (Einsatz auch unter erschwerten Bedingungen) - Einfache Montage Abstreifer können in geschlossene/geteilte oder offene Nuten eingebaut werden. Geschlossene/geteilte Nuten: Abstreifer ohne Versteifungsringe aus Metall werden in geschlossene Nuten eingebaut, indem sie vorher nierenförmig deformiert werden. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass keine harten Knicke entstehen, damit die Funktion nicht verloren geht. Offene Nuten: Abstreifer mit zusätzlichen Versteifungsringen aus Metall können nur in offene Nuten verformungsfrei eingepresst werden.

Art.Nr. (L) A00186048

Art.Nr. (H) E-AU90 45X55X5/7

EAN / Barcode



E-AU90 45X55X5/7

Ihr Preis auf Anfrage

**Verkaufsinformationen**

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

**Produktdaten**

Aussendurchmesser in mm	55
Bauform	E
Innendurchmesser in mm	45
Kurzbezeichnung	Abstreifer E
Shore-Härte	90
Werkstoff	AU 90