

Datenblatt für: PT1 400x424x14,8/12 PTFE B602 / NBR



PT1 400x424x14,8/12 PTFE B602 / NBR Doppelabstreifer PT1, 3-teilig, PTFE/NBR

Der Doppelabstreifer PT 1, besteht aus einem Profiling (PTFE) mit einer Dicht- und Abstreifkante sowie 2 O-Ringen als Vorspannelemente. Doppelabstreifer zur Verbesserung der Gesamtdichtheit. Merkel Doppelabstreifer PT 1 wird vorzugsweise in Verbindung mit unseren Stangendichtungen Merkel Omegat OMS-MR, Merkel Kompaktdichtung T 20 oder Merkel Nutring LF 300 eingesetzt. Eigenschaften: - Geringe Reibung, stick-slip-frei - Im Betrieb ausgezeichnete Regel- und Positionierbarkeit - Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz auf Anfrage lieferbar - Hohe Funktionssicherheit, kann kurzzeitig den vollen Betriebsdruck aufnehmen

Art.Nr. (L)	A00288560
Art.Nr. (H)	PT1 400X424X14,8/12 PTFE B602 / NBR
EAN / Barcode	 PT1 400X424X14,8/12 PTFE B602 / NBR
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	424
Bauform	PT1
Breite in mm	14,8
Innendurchmesser in mm	400
Kurzbezeichnung	Doppelabstreifer PT1
Werkstoff	PTFE B602 / NBR