Datenblatt für: TPB300500-T251V

TPB300500-T251V Turcon® Varilip® Rotationsdichtung 50x72x8 mm

Turcon® Varilip® PDR (Performance (Leistung), Durability (Strapazierfähigkeit), Reliability (Zuverlässigkeit)) Radialwellendichtringe sind aus der Erfahrung bei der Herstellung Turcon® PTFE basierten Dichtungselementen entstanden, die in einen Metallkörper präzise eingepaßt sind . Der Metallkörper bietet eine robuste statische Dichtungslösung gegen das Gehäuse und beugt thermischen Umwelteinflüssen vor. Turcon® Dichtungselemente bieten gute dynamische Dichtungseigenschaften an der Welle und sind leistungsführend im Bereich hoher Rotationsgeschwindigkeiten. Gekennzeichnet durch niedrige Reibung (dadurch niedrigerer Verbrauch) und Stick-Slip-freiem Betriebsprozess sorgt die Dichtung für niedrige Temperaturen am Bauteil und lässt höhere grenzwertige Rotationsgeschwindigkeiten zu. Das führt zu einer langen Gesamtlebensdauer gepaart mit einer maximalen Standzeit zwischen geplanten Wartungen und größter Leistungsfähigkeit

Art.Nr. (L)	A00332666
Art.Nr. (H)	TPB300500-T251V
EAN / Barcode	TPB300500-T251V
Ihr Preis	32.978,20 € / 100 Stück

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Aussendurchmesser in mm	72
Innendurchmesser in mm	50
Kurzbezeichnung	Turcon Varilip
Stärke in mm	8
Werkstoff	T25V