Datenblatt für: RSR 865x10 NBR70 RSTV

RSR 865x10 NBR70 RSTV RS-Ring = Rundschnurring stoß-verbunden RSTV

Im Gegensatz zu Elastomer O-Ringen aus Werkzeugfertigung sind aus Rundschnur gefertigte und stoßgeklebte bzw. stoßvulkanisierte Rundschnurringe oder auch Runddichtringe aus einer extrudierten Rundschnur gefertigt. Dadurch ergibt sich zwangsläufig eine Stoßstelle am Umfang, an der die Enden der Rundschnur verklebt bzw. vulkanisiert werden. • Innendurchmesser: 865 mm • Schnurstärke: 10 mm • Werkstoff: NBR • Shore-Härte: 70

Art.Nr. (L)	A00060614
Art.Nr. (H)	RSR 865x10 NBR70 RSTV
EAN / Barcode	RSR 865x10 NBR70 RSTV
Ihr Preis	auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	100
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Ausführung	stoßverbunden
Innendurchmesser in mm	865
Kurzbezeichnung	RS-Ring
Shore-Härte	70
Stärke in mm	10
Werkstoff	NBR