

Datenblatt für: 1205750701



1205750701 Fülldraht Ø 1,6 mm niedriglegiert

Fülldraht Ø 1,6 mm niedriglegiert · Normbezeichnung: EN ISO 17632-A: T 46 4 P M 1 H5 / T46 2 P C 1 H5 AWS A5.36: E71T1-M21A4-CS1-GH4 E71T1-C1A2-CS1-GH4 Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Niedriglegierter rutiler Fülldraht mit schnell erstarrender Schlacke · geeignet für Schweißarbeiten in allen Positionen · spritzerfrei, mit einer sehr leicht zu lösenden Schlacke · sehr gute Modellierungsfähigkeit Ausbringung >85% auf Korbspule: BS-300 á 16kg Grundwerkstoffe: St 37.0 - St 52.0 HI / HII, 17 Mn 4 StE 255 - StE 460 TÜV-Kennblatt 1000: Gruppe 1-4 ISO 20172: Gruppe 1.1 ISO 20172: Gruppe 1.2 Zulassungen: TÜV / DB Eigenschaften: • Legierung: niedriglegiert • Typ: rutil H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

Art.Nr. (L) A00386123

Art.Nr. (H) 1205750701

EAN / Barcode



4251435516253

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	kg
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 kg
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

GHS	GHS07;GHS08
GHSSIGNAL	G

Weitere Bilder

