

Datenblatt für: 4000349550



**4000349550 PATTEX 1K-Montageschaum White Line PUW50 500 ml B2**

PATTEX 1K-Montageschaum White Line PUW50 500 ml B2 weiß mit Einweghandschuhen Dose · 1-komponenten PU-Montageschaum mit WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit, 20% bessere Wärmedämmung 0,032 W/mK, 50% bessere Schalldämmung 63 dB, 10x höhere UV-Stabilität (im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen) · reinweiße Schaumqualität · feine, homogene Zellstruktur · zum Füllen und Dämmen von Fensterrahmen · Abdichten von Schacht- und Brunnenringen · Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Öffnungen in Dachkonstruktionen etc. · Montage von Türzargen (Holz und Kunststoff) bis 20 kg Türblattgewicht Eigenschaften: · Haltbarkeit: 12 Monate · Farbe: weiß · Chemische Basis: Polyurethan · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C · Temperaturbereich: -40 bis +80°C · Typ: PUW50 · Gebinde: Dose Entsorgungshinweis: Gebrauchte PU-Schaumdosen sind gefährlicher Abfall und gehören daher nicht in den Restmüll, Gelben Sack, Baumisch- oder Weißblechcontainer. Einzeldosen sind bei der kommunalen Schadstoffsammelstelle abzugeben ([www.pdr.de/plz-suche](http://www.pdr.de/plz-suche)), ab 6 Karton kann eine kostenfreie Abholung bei der PDR Recycling GmbH + Co KG angefordert werden. Tel.: 0800 7836736. Weitere Informationen finden Sie unter [www.pdr.de](http://www.pdr.de). H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

Art.Nr. (L) A00419143

Art.Nr. (H) 4000349550

EAN / Barcode



4015000433914

Ihr Preis 10,95 € / Stück

**Verkaufsinformationen**

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	Stück
Verpackungseinheit	1

Inhalt	1 Stück
Mindestabnahmemenge	1

## Produktdaten

Chemische Basis	Polyurethan
Einsatztemperaturbereich	-40°C bis +80°C
Farbe	weiß
GHS	GHS02;GHS07;GHS08
GHSIGNAL	G
Gebindebezeichnung	Dose
Kurzbezeichnung	PATTEX 1K-Montageschaum White Line PUW50 500 ml

## Weitere Bilder

