

Datenblatt für: 1000115206

1000115206 BÖHLER Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 RR 12



BÖHLER Stabelektrode Phoenix Grün T E 42 RR 12
2,5x250mm unlegiert · Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 RR 1 2 EN ISO 2560-B: E 4313 A AWS A5.1 / SFA-5.1: E6013 AWS A5.1M: E4313 unlegiert · rutilumhüllt Eigenschaften und Anwendungsgebiete: sehr geringe Spritzerbildung · selbstabhebende Schlacke · feinschuppige, glatte Nähte mit kerbfreien Übergängen zum Grundwerkstoff · problemloses Schweißen allgemeiner Baustähle · bis einschließlich 2,0 mm Ø auch zum Fallnahtschweißen geeignet · hervorragende Zünd- und Wiederzündfähigkeit · problemlos an Kleintransformatoren (42 V) zu verschweißen Grundwerkstoffe: Stähle bis zu einer Streckgrenze von 420 MPA (60ksi) S235JRG2 - S355J2 Druckbehälterstähle P235GH, P265GH, P295GH Schiffbaustähle Feinkornbaustähle bis P355N- und M-Qualitäten ASTM A36 u. A53 Gr. alle · A106 Gr. A, B, C · A135 Gr. A, B · A283 Gr. A, B, C, D · A366 · A285 Gr. A, B, C · A500 Gr. A, B, C · A570 Gr. 30, 33, 36, 40, 45 · A607 Gr. 45 · A668 Gr. A, B · A907 Gr. 30, 33, 36, 40 · A935 Gr. 45 · A936 Gr. 50 · API 5 L Gr. B, X42 - X56 Zulassungen: TÜV (00350), DB (10.014.52), ABS, BV, LR, DNV GL, CE Stromart = DC - / AC · Preise per Kilogramm Eigenschaften: · Inhalt: 200 Stück · Legierung: unlegiert Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Art.Nr. (L) A00432424

Art.Nr. (H) 1000115206

EAN / Barcode



4038588134639

Ihr Preis auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	kg
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1 kg
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

GHS	none
-----	------

Weitere Bilder

